



FICHE TECHNIQUE

FA 40 902 20

Désignation : Longe tressée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide tressée diam. 12 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Connecteurs :

1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 connecteur ouverture 17mm, à verrouillage automatique, réf. FA 50 202 17.

Conformité : EN358 : 1999.



Taille :

Lg. maximale : 2 m.

Matière :

Longe : polyamide
Connecteur et réducteur : acier
Boucle à réducteur : acier forgé

HS code

56075090

Dimension carton / UC

60x40x24 / 25

Poids unitaire

0,69 kg

AET : N° 2789 Issue 6 Extension 4

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



MAJ : 12/14

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

