



EN388



**Normalisation**

**EN388:2016 (Risques mécaniques)**

Abrasion	2
Coupure	1
Déchirure	2
Perforation	1
Coupure ISO 13997	X
Impact	



**DESCRIPTION**

- Gant tricoté 100% polyester Spandex, jauge 13
- Enduction latex crêpé sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

**COLORIS**

- Rouge / Noir

**TAILLES**

- 8 à 11

**AVANTAGES**

- Confort
- Idéal pour les travaux de manutention
- Grande polyvalence d'utilisation

**NORMALISATION**

- ENISO 21420:2020
- EN388:2016 + A1:2018
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (n°0075)

**UTILISATIONS**

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

**LIMITES D'UTILISATION**

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

**CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

- Emballage par lot de 6 paires
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

