



GANT CUIR HYDRO-PLPA

Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure.

Marque :	Arcotek
Reference :	ARGAC005
Milieu :	Humide
Matériau support :	Cuir pleine fleur
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	TP / BTP, Transport / Logistique, Espaces verts / Paysagiste, Industrie métal, Carrelage / Plomberie
Conditionnement et options :	Normal, Sur cavalier
Taille :	08,08,09,09,10,10

Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure. Hydrofuge : Traitement spécial du cuir destiné à protéger de l'humidité et pour une utilisation durable du gant, même en milieu humide. Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru. Ajustement parfait à la main pour une meilleure préhension. Poignet en bord-côte élastique et muni d'un protège-artères pour un maintien parfait au poignet et une protection supplémentaire à la main. Applications : Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, canalisation) - industries forestières - espaces verts - sylviculture - travail du bois - BTP - industries du métal - transport et logistique. Composition : Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge. Poignet latex protège-artères. Taille : 08 à 10 Conditionnement : 60 ou 12 // 50 ou 10 sur cavalier. Norme(s) : EN388:2016 +A1:2018 2121X. EN420:2003+A1:2009. CE Cat II.

